

Перчатки "Арамакс Грип"

MG-312 (ex. KVG-35)

Manipula
Specialist



Основа: Kevlar®

Покрывтие: ПВХ

Вид покрытия: точка ПВХ

Манжет: напульсник

Длина: 250–260 мм

Размер: 8, 9, 10

Упаковка: 1/100 пар

- Бесшовная основа высокой плотности вязки 10 петель на дюйм из волокна Kevlar® дает высокий уровень защиты от скользящих порезов, при этом обладает отличной воздухопроницаемостью
- Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °C
- Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip®
- Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Соответствие стандартам:

EAC

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:



Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2

