

Перчатки "Флагман Фрост"

WG-792 (SPL-76)

Manipula
Specialist



Основа: спиллок

Подкладка: искусственный мех

Манжет: удлиненная крага

Длина: 410 мм

Толщина: от 1 до 2 мм

Размер: 10, 11, 12

Упаковка: 1/6/36 пар

- Произведены в России из отечественного сырья
- Основа выполнена из высококачественного воловьего спилка класса A+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, исключая швы в местах сгибов пальцев; у основания средних пальцев есть специальная кожаная вставка для увеличения износостойкости. Тыльная сторона выполнена из цельного спилкового лоскута
- Подкладка из искусственного меха 750 гр/м, что обеспечивает отличную теплоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах IA («особый») и II (III) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра – не более 1 часа до -35 °С)
- Надежно защищает руки от искр и брызг расплавленного металла, механических нагрузок при сварочных работах, контакта с нагретой поверхностью до 350 °С (не более 15 секунд), конвективной теплоты и теплового излучения
- Расширенный раструб (230 мм) для удобства использования с зимней спецодеждой
- Для дополнительной защиты в рабочей зоне ладони и большого пальца имеется специальная усиливающая накладка
- Швы – двойные из нити Kevlar®

Соответствие стандартам:

EAC

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2019

ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN
388-2019



4343C

ГОСТ EN
407-2012



434344

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

